

# Cinta Filament

N° 8934

## Hoja Técnica

### Descripción:

Cinta reforzada con filamentos de fibra de vidrio, para sujeción de bajo-medio peso, refuerzo o amarre. Posee un adhesivo de caucho sintético con buena adhesión a la mayoría de las superficies de cartón, y variedad de metales y plásticos.

Es cinta de grado utilitario. Puede aplicarse utilizando dispensadores manuales (H-130).

### Información técnica:

Construcción	
Respaldo	Scotchpro™ film - Polipropileno
Adhesivo	Caucho sintético sensible a la presión
Refuerzo	Fibra de vidrio
Color	Transparente

Propiedades	
Espesor Total	101 micrones
Test de Adhesión 180° ASTM Test Method D-3330	1,7 kg / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3330	45 kg / in
Elongación al rompimiento	3%

Medidas Disponibles	
Anchos	12 - 18 - 24 - 36 - 48 - 72 mm
Largo	55 m
Diámetro Centro	76,2 mm (3")



### Usos:

- Sellar y reforzar cajas de cartón pesadas
- Sostener cajas en pallets
- Atar tubos plásticos o metálicos
- Atar productos pesados

### Precauciones:

La cinta debiese ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperatura ambiental y 40-50% de humedad relativa. Bajo estas condiciones la cinta mantendrá sus características .

Empaque			
mm x m	Unid. Venta	Ref. Empaque	Lote Mín.
12x55	Rollo	72 Rollos/Caja	1 Caja
18x55	Rollo	48 Rollos/Caja	1 Caja
24x55	Rollo	36 Rollos/Caja	1 Caja
48x55	Rollo	24 Rollos/Caja	1 Caja