



Colombia

División Mercados Institucionales
Sellador de Bordes
3M



Hoja Técnica

Descripción

El sellador de bordes 3M es un líquido, base solvente, que sella y protege los bordes de las tiras anti deslizantes Safety-Walk de 3M contra exceso de líquidos, polvo y humedad. Cada tubo contiene 5 onzas (147ml), su forma hace de la aplicación del producto en los bordes de la tira, un trabajo fácil.

Composición

Nombre de ingrediente	Número CAS	Porcentaje
METACRILATO DE POLIBUTILO	9003-63-8	40.0 - 50.0
NONANOS	Mezcla	20.0 - 30.0
OCTANOS	Mezcla	15.0 - 25.0
TOLUENO	108-88-3	7.0 - 13.0
N-BUTIL METACRILATO	97-88-1	1.0 - 5.0
2,2,4-TRIMETILPENTANO	540-84-1	0.1 - 3

Especificaciones (Características Técnicas)

Rendimiento: 20 - 30 metros lineales.

Usos y Aplicaciones

Este producto está diseñado para ser utilizado en la instalación de las tiras antideslizantes Safety Walk de 3M; para proteger los bordes de la tira contra la humedad, polvo y los excesos de líquidos.

Instrucciones de Uso

Para proteger la tira antideslizante, una vez ha sido instalada (ver procedimiento de instalación de las tiras antideslizantes Safety Walk de 3M), se debe aplicar cuidadosamente un cordón delgado y uniforme de sellador de bordes 3M al rededor de todo el borde de la tira (o cinta) antideslizante, asegurándose de no dejar ningún espacio libre.

Precauciones y Primeros Auxilios

Facilmente inflamable. Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Los vapores pueden causar somnolencia y mareos. Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Posible riesgo de dañar al feto. Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Se recomienda el uso de guantes de polietileno al aplicar el sellador de bordes, al igual que gafas de protección con protección lateral.

Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad de Materiales.

Vida Útil del Producto

1 año después de la fecha de factura.

Notas Especiales

Asegúrese de usar el procedimiento de instalación de tiras antideslizantes Safety Walk para asegurar la correcta instalación del producto.

Condiciones de Transporte

Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad de Materiales.

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M MEDELLIN

Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 095- 3457432

3M BARRANQUILLA

Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 3118282; Fax: 094 - 3116292

3M CALI

Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 092 - 3322330

káí W=860. 002. 693- 3

` ç á è i á í È=j ì è=f à Ñç è ä ~Áá /á =Éâ =kì Èë í ê ç =t ÉÄ =pá í É ht t p : //www 3m com co

q ~ã Áá Èâ =é i ÉÇÉ =Äç á í ~Áí ~ê ä ç ë ~í ê ~i Yë =ÇÉ =kì Èë í ê ç =m u =W=4108555

=a Èë ÇÉ =Ñi Èë ~ =ÇÉ =_ç Öç í ì =í ç í ~ã ä Èá í È =Öë ~í á ë ~ ~ä ~ ~ã È ~ W=018000113636 o 018000113M3M

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.

 **EMPAQUETADURAS
Y EMPAQUES S.A.**
ESPECIALISTAS EN EL SELLAGO DE FLUIDOS

