

**NOMBRE DEL PRODUCTO: CRICK 110**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO:**

Es un limpiador desengrasante base disolvente, de secado rápido (libre de 1,1,1-tricloroetano u otros disolventes clorados, para eliminar polvo, suciedad y contaminantes. Indicado para el pretratamiento de la superficie a tratar u para eliminar el líquido penetrante una vez utilizado.

**VENTAJAS:**

Disuelve rápidamente grasas, aceites, alquitrán y adhesivos.

Acaba de manera muy eficiente con contaminantes y producto penetrante.

Rápida evaporación para minimizar el tiempo de parada.

No deja residuo

Estable, no mancha y no produce corrosión.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Aplicar sobre la superficie a limpiar.
2. Si hay suciedad o mugre adherida, remuévala y aplique el producto.
3. De ser necesario, repita la operación

Aplicaciones: Inspección de materiales, piezas, ensamblajes, equipos, superficies o estructuras. Fisuras y cavidades en zonas soldadas. Fisuras y cavidades causadas por fatiga de material u operaciones de corte. Comprobación de fugas en tuberías, tanques, depósitos, intercambiadores de calor. Fisuras en hierro fundido.

**PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:**

Apariencia: Líquido coloreado, olor típico.

Densidad (@ 20°C): 0,716

Intervalo de destilación: 55 - 120°C

Densidad de vapor (vs aire= 1): 3

Punto de congelación: < -30°C

Índice de evaporación (vs éter = 1): 2,8

Punto de inflamación (copa cerrada): < 0°C

Viscosidad (@ 20°C): 0,5mPa.s

Tensión superficial (@ 20°C, est.): 21mN/m

Compatibilidad con plásticos: debe comprobarse (\*)

No volátiles: ninguno

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

**PRESENTACIÓN:**

CODIGO	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10251996	N/A	530 ml.



## FICHA TÉCNICA COMERCIAL

### SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

**Nota 1:** La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

### MUNDIAL S.A.S

#### MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

#### GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

**Fecha de Actualización: 19 junio de 2020**