

NOMBRE DEL PRODUCTO: SP- 250 INHIBIDOR DE CORROSIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Inhibidor de corrosión para uso en interiores.
Forma una película seca y delgada.

VENTAJAS

Protege partes almacenadas en interiores hasta por 9 meses. Previene la formación de óxido.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. En caso de presentarse grasa, limpie bien la superficie con un desengrasante CRC, en caso de presencia de óxido, debe utilizar RUST REMOVER CRC.
2. Agite bien antes de usar.
3. Aplique directamente sobre el área a proteger. Cubra de forma generosa con CRC SP- 250 por medio de brocha o pistola.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

Esesor de Película: 0.05mil
 Tipo de Película: Extradelgada, seca
 Gravedad Específica 25°C: 0.801
 Kilos/Galón: 3.03
 Tiempo de Secado: 30 min
 Punto de Chispa(TOC): 54°C
 Cubrimiento: 79 m² /Galón
 Resistencia a la Corrosión:
 9 meses en interiores (*)

(*)Puede variar según condiciones de almacenamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO Mundial	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10228582	N/A	1 Galón
10228583	N/A	55 Galón

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizations no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne,
Antioquia.

Fecha de Actualización: 10 Junio 2020