

NOMBRE DEL PRODUCTO: LIMPIADOR DIELECTRICO LECTRA CLEAN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Rápida evaporación. Limpiador y desengrasante de equipos eléctricos. No es conductivo ni corrosivo. No mancha no deja residuos. No aplicar sobre partes plásticas y cauchos.

VENTAJAS

Remueve de manera efectiva grasa, aceites y otros contaminantes de partes metálicas, ensamblajes, motores y equipos. No corrosivo. Efectivo para usar en la mayoría de metales. No contiene 1,1,1 Tricloro etano, Tetracloruro de carbono, siliconas o disolventes de petróleo.

INSTRUCCIONES DE USO:

DESCONECTE EL EQUIPO ELECTRONICO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Remueva la coraza de los equipos a limpiar, raspe donde la suciedad este adherida.
2. Agite el envase antes de usar. En áreas de difícil acceso, emplee el tubo extensor. Aplique en forma generosa el LETRA CLEAN de CRC y limpie la superficie con un paño suave, cuando se presente excesiva acumulación de grasa. Repita la operación de ser necesario.

Precaución: NO sumerja o aplique en partes de plástico o de caucho el LECTRA CLEAN de CRC. Algunas pinturas pueden ser atacadas por el producto, efectuar un ensayo en un área pequeña.

Aplicaciones: motores y dispositivos de control, interruptores, limpieza de cables, generadores,

montacargas, soldadores, transformadores y bobinas.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

Gravedad Específica a 25°C/25°C: 1.45
Kilos/Galón: 5.49
Base Solvente: Clorados sin 1,1,1 Tricloroetano
Olor: Característico del disolvente
Tiempo de Secado: 5 min
Tensión Superficial 20°C: 26.7 Din/cm
Punto de Inflamación: 40°C.
Punto de Ebullición(Nivel del Mar): 74°C
Punto de Congelamiento: -56°C
Valor Kauri Butanol: 120
Resistencia Dieléctrica:26.000 Voltios
Constante Dieléctrica: 7.2 *10³ Hz
No Volátiles(max): 0.001 %
Agua (max): 100 ppm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO Mundial	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10229146	N/A	430ml
10229145	N/A	1 Galón
10229147	N/A	5 Galones

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne,
Antioquia.

Fecha de Actualización: 10 Junio 2020

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas