

NOMBRE DEL PRODUCTO: REMOVEDOR DE ÓXIDO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Es un removedor de óxido y fostatizante de superficies metálicas de formula concentrada para la inmersión.

VENTAJAS:

Producto concentrado que puede ser diluido hasta 15 veces en agua de acuerdo a la oxidación a tratar. Forma capa de fosfato sobre las superficies que son tratadas con lo cual se protege temporalmente de la oxidación y se permite una adherencia mayor de las pinturas. No se requiere enjuagar luego d explicado el producto.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dependiendo de la cantidad de óxido (fuerte-medio-leve)la solución debe ser diluida hasta una proporción máxima de 1 a 15 veces en agua. 2. Si hay oxido adherido remuévalo y luego sumerja la pieza. 3. Dejar que el producto actué. 4. Proceda a dejar secar la pieza. 5. Utilice para protección final de la pieza un INHIBIDOR DE CORRESION CRC o pintura anticorrosiva.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

Gravedad Específica:	1.3
Kilos/Galón:	4.92
Color:	Agua

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
-----------------------------	----------

Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	12 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10229971	N/A	1 Galón
10375746	N/A	5 Galón
10375747	N/A	55 Galón

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S



ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS



Una empresa
Orbis
Cambiamos tu mundo

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne,
Antioquia.

Fecha de Actualización: 12 Junio 2020