



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: LIMPIADOR DE CONTACTOS KNT10

Composición del producto: Hidrocarburos saturados

Descripción general del producto: El limpiador de Contactos con secado Rápido es un producto ideal para realizar la limpieza en forma precisa y segura en equipo e instrumentos eléctricos y electrónicos.

Modo de empleo:

1. Agite el producto.
2. Remueva la tapa.
3. Aplique generosamente sobre la superficie.

En áreas de difícil acceso usar el tubo extensor que trae el producto.

Presentación del producto:

<i>Referencia</i>	<i>Empaque</i>	<i>Contenido</i>	<i>Imagen referencia</i>
KE10A181Z	Envase metálico con aerosol	180 ml – 6.1 oz-fl	
KE10A401Z	Envase metálico con aerosol	430 ml – 14.54 oz-fl	
KE10A402Z	Envase metálico	3,78 L – 1 gal	
KE10A203Z	Envase metálico	18,9 L – 5 gal	
KE10A213Z	Envase metálico	208 L – 55 gal	

APLICACIONES

Uso Limpiador de materiales metálicos removiendo la mugre, polvo y pelusas de las cabezas magnéticas, equipos eléctricos, computadores e instrumentos de precisión. No daña la mayoría de los plásticos; se recomienda efectuar un chequeo en una pequeña área antes de usarlo.

Características Penetra rápidamente.
Alto poder de limpieza.
Propelente de HFC 134A, con bajo impacto en efecto invernadero.
Seguro con todos los metales y aleaciones.
Seguro en superficies pintadas, revestimientos, plásticos y gomas sin remover o disolver (sí existe alguna duda, probar previamente).
Rápida acción.



Aplicación Industrial / Institucional / Comercial

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia: Líquido
Olor: Característico a solventes
Color: Traslucido
Densidad: 0,68-0.78
pH: No disponible
Solubilidad: Insoluble en agua
Resistencia dieléctrica No disponible
Viscosidad (20 °C): 0.5-1.2 mm²/s
Punto de congelación: < -20 °C
Punto de inflamación: < 0 °C
Temperatura de autoinflamación: 223 °C

PRECAUCIONES

Protección personal Guantes de nitrilo, gafas. En caso de mala ventilación use protección respiratoria.

Condiciones de manejo y almacenamiento: **Precauciones para un manejo seguro:** Evite la exposición prolongada. Asegúrese una ventilación adecuada. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo las incompatibilidades: Almacene en un lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el contenedor bien cerrado. Almacene lejos de materiales



KNIGHT SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.S.

FICHA TÉCNICA
LIMPIADOR DE CONTACTOS

Código: FT-KE10A

Página: 3 de 3

Versión: 1 C.D: R

incompatibles. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C / 122 °F.

Recomendaciones /
Advertencias

El producto conservará sus propiedades iniciales de calidad conferidas en el momento de su manufactura, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones varias y las condiciones de almacenamiento dadas en el presente documento técnico.

Este producto ha sido elaborado bajo estrictos estándares de manufactura y control durante todas las etapas del proceso, con el fin de asegurar su calidad (desempeño y efectividad)

Datos de la empresa:

KNIGHT SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.S.

Carrera 56 # 9 – 70. Piso 601 - Medellín, Colombia

Teléfono: (604) 4085122 / Lunes – Viernes: 7 a.m. – 5 p.m.

Teléfonos de urgencias: Instituto Nacional de Toxicología, Hospital San Vicente de Paúl, Medellín, Tel: (604) 4441333. Cruz Roja Colombiana, TEL: (604) 4355300 (COLOMBIA)

Servicio técnico: Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de la empresa, trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por la empresa.

