

Eliminador de Marcas 3M™

Perfect-It™ EX

06093 • 06094 • 06095

Hojas de Datos Técnicos

Abril-2026

Numero de Parte 3M	Descripción Producto 3M
06093	8 onzas/236.5 ml
06094	Cuarto
06095	Galon

Descripción del producto

3M™ ha combinado ingredientes innovadores con nuestra tecnología de minerales líquidos de alto rendimiento para crear un pulidor a máquina con mejor capacidad de corte, manejo y limpieza. El Eliminador de Marcas “3M™ Perfect-It™ EX” se mantiene húmedo por más tiempo, lo que ofrece un tiempo de trabajo prolongado y produce menos salpicaduras. Se limpia con facilidad, reduciendo el tiempo de limpieza final.

Características

- Elimina de forma rápida y eficaz las marcas de remolino (hologramas) del compuesto.
- Su formulación más húmeda permite un tiempo de trabajo prolongado sin secarse.
- Se limpia con facilidad, lo que reduce el tiempo de limpieza final.

Usos del producto

El Eliminador de Marcas “3M™ Perfect-It™ EX” EX está diseñado para eliminar de forma rápida y eficaz las marcas de remolino (hologramas) de todo tipo de pinturas automotrices, logrando un acabado de alto brillo excepcional con una limpieza sencilla. Está formulado para funcionar en una amplia gama de condiciones climáticas, incluyendo entornos extremos.

Propiedades Físicas Típicas

NOTA: La siguiente información técnica y los datos deben considerarse representativos o típicos únicamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Propiedad	Valor
Envase	Varios (Ver arriba)
Densidad	8.35 - 8.51 lb/gal (1.00 - 1.02 g/mL)
Color	Gris
pH	7.5 - 9
Punto de inflamación	> 230 °F (110 °C) método de copa cerrada
Viscosidad (CPS)	22,000 – 28,000 cps @ 77 °F (25 °C)
COV (VOC)	16%

Compuesto Abrillantador para Máquina “3M™ Perfect-It™ EX

06093 • 06094 • 06095

Instrucciones de Uso

Realice el pulido utilizando una pulidora neumática o eléctrica (1200-2000 RPM) equipada con una borla (almohadilla) de espuma gris 3M™ Perfect-It™ (PN 05707).

1. Aplique suficiente Compuesto Abrillantador para Máquina “3M™ Perfect-It™ EX para trabajar un área de 60 cm x 60 cm (2' x 2'), manteniendo una película fina durante todo el proceso de pulido.
 - **Importante:** Si se aplica demasiado producto, se puede crear una capa gruesa que reduzca la manejabilidad. Si esto ocurre, retire el exceso de material tanto del panel como de la borla.
2. Comience a pulir con presión media. Para obtener un acabado óptimo, reduzca la presión al final del ciclo de pulido, justo cuando el producto comience a secarse.
3. Retire cualquier resto de película o salpicadura utilizando un Paño de Detallado 3M™ Perfect-It™ (PN 06016).
 - **Nota:** Si el producto salpica hacia un panel adyacente, limpie las salpicaduras antes de continuar con la siguiente pieza.
4. Guarde la borla de pulido usada en una bolsa de plástico para evitar la contaminación con polvo o residuos.

Aplicaciones

Repintado Automotriz

Almacenamiento y manipulación

No permita que el producto se congele

Información de precaución

Antes de utilizar este producto, consulte y comprenda la etiqueta y el manual del producto para obtener información sobre salud y seguridad. Consulte todas las hojas de datos de seguridad del material químico utilizado con este producto. Siga todas las regulaciones federales, estatales y locales para el uso y la eliminación de todos los artículos/productos asociados con el uso de este producto.

Información técnica:

La información técnica, la orientación y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas por 3M se basan en registros, pruebas o experiencia que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud, integridad y representatividad de dicha información. Dicha información está destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio informado a la información. No se concede ni se implica ninguna licencia en virtud de ningún derecho de propiedad intelectual de 3M o de terceros con esta información.

Compuesto Abrillantador para Máquina “3M™ Perfect-It™ EX

06093 • 06094 • 06095

Selección y uso del producto

Muchos factores que escapan del control de 3M y que están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El incumplimiento de la evaluación, selección y uso adecuados de un producto de 3M y de los productos de seguridad adecuados, o del incumplimiento de todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad.

Garantía, limitación de reparación y exención de responsabilidad:

A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el empaque del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces la única y exclusiva reparación es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad:

A excepción de la limitación de reparación indicada anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios u oportunidades comerciales), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada. incluyendo, pero no limitado a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Nota: Esta hoja técnica puede ser modificada sin previo aviso. Para obtener más información, por favor contacte al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de la División de Reparación Automotriz o consulte la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) en el sitio web de 3M (www.3m.com.mx) si corresponde.



Automotive Aftermarket Division

Argentina - 0800 222 6342 - atencionconsumidor@mmm.com

Chile- 600 300 3636 - atencionconsumidor@mmm.com

Colombia - 601 514 3380 - 3mhelps.co@mmm.com

Perú - 500 7100 - 3mproductos.cc@mmm.com

México - 800 120 3636 - 3mproductos.mx@mmm.com

Brasil - 0800 013 2333 - falecoma3m@mmm.com



3M es una marca registrada de 3M Company
© 3M 2021 Todos los derechos Reservados (04/21)